

GABLOTA REKLAMOWA NA NODZE BOCZNEJ



Gablota informacyjna zawiera przegrodę wewnętrzną, będącą statywem afiszu, zainstalowaną 20 mm od szyby. Wymiar powierzchni ogłoszeniowej : wysokość 1710 x szerokość 1160.

Gablota dwustronna. Aluminiowa rama o szerokości 150 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności zdejmowania gabloty. Gablota ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty.

Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Malowane według [RAL](#).

Podstawa: Słupek stalowy Ø 114. [4 gałki](#) do wyboru. Bezpośrednie scalenie z podłożem.

Wersja z podświetleniem

Statyw afiszu : białe plexi, do którego można przyczepiać afisz, grubość 3 mm. Oświetlenie przez dwie jarzeniówki 58 Watt, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Okablowanie elektryczne powinny zostać wykonane przez osobę do tego upoważnioną i powinny być zgodne z normami Unii Europejskiej.

Wersja bez oświetlenia

Statyw afiszu z blachy lakierowanej na biało. Ogłoszenia przymocowywane za pomocą dołączonych spinaczy.

nr katalogowy		rodzaj gałki wykończeniowej	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto PLN)	
podświetlana	niepodświetlana			podświetlana	niepodświetlana
508400	508420	Gałka City	153,0	13 765,50	10 610,36
508401	508421	Gałka Agora	153,0	13 765,50	10 610,36
508402	508422	Gałka Kula	153,0	13 765,50	10 610,36
508403	508423	Gałka Europa	153,0	13 765,50	10 610,36